


Konstrukcja: kolektory pionowe o przekroju kwadratu 30x30mm, profile poziome proste i wygięte w kształt litery „C”, na przemian w sekcjach – rura Ø 22mm.

Ciśnienie robocze: 1MPa

Maksymalna temperatura pracy: 95 °C

Opakowanie zawiera: odpowietrznik, korek (w wersji chromowanej 4-otworowej), konsole mocujące z tworzywa ABS z możliwością regulacji wysuwu oraz położenia na ścianie w komplecie z kołkami rozporowymi.

Podłączenia:



na zamówienie:

| kod grzejnika C.O. | wysokość A [mm] | szerokość B [mm] | rozstaw podłączeń | | kolor | wydajność | | sugerowana moc grzałki [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] |
|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------|----------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | C [mm] | C' [mm] | | 75/65/20°C [W] | 90/70/20°C [W] | | | | |
| G-POL-07-5-BI-...-00 | 785 | 500 | 470 | 745 | RAL 9003 | 389 | 486 | 400 | 470 | 320 | 90 |
| G-POL-07-5-CR-...-00 | 785 | 500 | 470 | 745 | Chrom | 264 | 330 | 300 | 470 | 320 | 90 |
| G-POL-07-6-BI-...-00 | 785 | 600 | 570 | 745 | RAL 9003 | 475 | 594 | 400 | 570 | 420 | 90 |
| G-POL-07-6-CR-...-00 | 785 | 600 | 570 | 745 | Chrom | 323 | 404 | 300 | 570 | 420 | 90 |
| G-POL-10-5-BI-...-00 | 1055 | 500 | 470 | 1015 | RAL 9003 | 570 | 713 | 600 | 470 | 320 | 90 |
| G-POL-10-5-CR-...-00 | 1055 | 500 | 470 | 1015 | Chrom | 376 | 470 | 400 | 470 | 320 | 90 |
| G-POL-10-6-BI-...-00 | 1055 | 600 | 570 | 1015 | RAL 9003 | 665 | 831 | 800 | 570 | 420 | 90 |
| G-POL-10-6-CR-...-00 | 1055 | 600 | 570 | 1015 | Chrom | 452 | 565 | 400 | 570 | 420 | 90 |
| G-POL-12-5-BI-...-00 | 1215 | 500 | 470 | 1175 | RAL 9003 | 629 | 786 | 600 | 470 | 320 | 90 |
| G-POL-12-5-CR-...-00 | 1215 | 500 | 470 | 1175 | Chrom | 423 | 529 | 400 | 470 | 320 | 90 |
| G-POL-12-6-BI-...-00 | 1215 | 600 | 570 | 1175 | RAL 9003 | 755 | 944 | 800 | 570 | 420 | 90 |
| G-POL-12-6-CR-...-00 | 1215 | 600 | 570 | 1175 | Chrom | 513 | 641 | 600 | 570 | 420 | 90 |
| G-POL-14-5-BI-...-00 | 1480 | 500 | 470 | 1440 | RAL 9003 | 805 | 1006 | 800 | 470 | 320 | 90 |
| G-POL-14-5-CR-...-00 | 1480 | 500 | 470 | 1440 | Chrom | 579 | 724 | 600 | 470 | 320 | 90 |
| G-POL-14-6-BI-...-00 | 1480 | 600 | 570 | 1440 | RAL 9003 | 949 | 1186 | 1000 | 570 | 420 | 90 |
| G-POL-14-6-CR-...-00 | 1480 | 600 | 570 | 1440 | Chrom | 640 | 800 | 600 | 570 | 420 | 90 |

...- podłączenie S5, L5 lub P4

8 i 9 znak kodu oznaczają kolor. BI – biały, SM – silver mat, CR – chrom. Dla grzejników w innym kolorze w kodzie grzejnika stosujemy oznaczenie KL.