



Konstrukcja: kolektory pionowe o przekroju trapezu, profile poziome, prostokątne 30x10mm, wygięte w lekki łuk.

Ciśnienie robocze: 0,8MPa

Maksymalna temperatura pracy: 95 °C

Opakowanie zawiera: odpowietrznik, korek (w wersji chromowanej 4-otworowej), MKT w komplecie z kołkami rozporowymi.

Podłączenia:



kod grzejnika C.O.	wysokość A [mm]	szerokość B [mm]	roztaw podłączeń		kolor	wydajność		sugerowana moc grzałki [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
			C [mm]	C' [mm]		75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]				
G-DEX-08-4-BI-S5-00	860	400	357	-	RAL 9003	387	484	400	350	675	90
G-DEX-08-4-SM-S5-00	860	400	357	-	Silver Mat	387	484	400	350	675	90
G-DEX-08-4-CR-S5-00	860	400	357	-	Chrom	269	336	300	350	675	90
G-DEX-08-5-BI-S5-00	860	500	457	-	RAL 9003	461	576	400	450	675	90
G-DEX-08-5-SM-S5-00	860	500	457	-	Silver Mat	461	576	400	450	675	90
G-DEX-08-5-CR-S5-00	860	500	457	-	Chrom	302	378	300	450	675	90
G-DEX-08-6-BI-S5-00	860	600	557	-	RAL 9003	536	670	600	550	675	90
G-DEX-08-6-SM-S5-00	860	600	557	-	Silver Mat	536	670	600	550	675	90
G-DEX-08-6-CR-S5-00	860	600	557	-	Chrom	354	443	400	550	675	90
G-DEX-12-4-BI-S5-00	1220	400	357	-	RAL 9003	512	640	600	350	1035	90
G-DEX-12-4-SM-S5-00	1220	400	357	-	Silver Mat	512	640	600	350	1035	90
G-DEX-12-4-CR-S5-00	1220	400	357	-	Chrom	357	446	400	350	1035	90
G-DEX-12-5-BI-S5-00	1220	500	457	-	RAL 9003	611	764	600	450	1035	90
G-DEX-12-5-SM-S5-00	1220	500	457	-	Silver Mat	611	764	600	450	1035	90
G-DEX-12-5-CR-S5-00	1220	500	457	-	Chrom	414	518	400	450	1035	90
G-DEX-12-6-BI-S5-00	1220	600	557	-	RAL 9003	710	888	800	550	1035	90
G-DEX-12-6-SM-S5-00	1220	600	557	-	Silver Mat	710	888	800	550	1035	90
G-DEX-12-6-CR-S5-00	1220	600	557	-	Chrom	470	588	400	550	1035	90
G-DEX-17-4-BI-S5-00	1760	400	357	-	RAL 9003	733	916	800	350	1575	90
G-DEX-17-4-SM-S5-00	1760	400	357	-	Silver Mat	733	916	800	350	1575	90
G-DEX-17-5-BI-S5-00	1760	500	457	-	RAL 9003	875	1094	1000	450	1575	90
G-DEX-17-5-SM-S5-00	1760	500	457	-	Silver Mat	875	1094	1000	450	1575	90
G-DEX-17-6-BI-S5-00	1760	600	557	-	RAL 9003	1020	1275	1000	550	1575	90
G-DEX-17-6-SM-S5-00	1760	600	557	-	Silver Mat	1020	1275	1000	550	1575	90

8 i 9 znak kodu oznaczają kolor. BI – biały, SM – silver mat, CR – chrom. Dla grzejników w innym kolorze w kodzie grzejnika stosujemy oznaczenie KL.