



Jedna z najpopularniejszych grzałek na świecie, sterowana mikroprocesorowo. Sukces rynkowy zawdzięcza ponadczasowemu wzornictwu, bogatym funkcjom użytkowym, ergonomii obsługi oraz wyjątkowej jakości i precyzji wykonania. Posiada możliwość regulacji temperatury czynnika grzewczego w zakresie 30–60°C oraz diodowy wskaźnik temperatury aktualnej i zadanej. Ponadto grzałka wyposażona jest w automatyczną funkcję ANTIFREEZE, która zabezpiecza przed zamrożeniem czynnika grzewczego w grzejniku.

- Klasyczny wygląd.
- Regulacja temperatury grzejnika za pomocą przycisków + i – w zakresie 30°–60°C.
- Sygnalizacja na 5 diodach temperatury aktualnej i zadanej.
- Wyjątkowa ergonomia obsługi – duże, czytelne klawisze.
- Sygnalizacja stanów pracy.
- Do wyboru 3 kolory wykończenia – biały, silver, chrom.
- Zakres mocy: 200W, 300W, 400W, 600W, 800W i 1000W.
- Funkcja ANTIFREEZE, zabezpieczenie przed spadkiem temperatury grzejnika poniżej 5–7°C.
- Dwustopniowy system zabezpieczeń.
- Symetryczna obudowa (montaż dowolnie po lewej lub prawej stronie).

Elementy składowe:
 1. element grzewczy,
 2. czujnik temperatury,
 3. uszczelka,
 4. głowica grzałki,
 5. obudowa,
 6. diody sygnalizujące temperaturę,

7. regulacja temperatury „w dół”,
 8. włącznik,
 9. regulacja temperatury „w górę”,
 10. przewód zasilający,
 11. wtyczka (zależnie od wersji).



Opakowanie zawiera: grzałka Meg 1.0, instrukcja obsługi.

kod	typ kabla	moc	długość elementu grzejnego	stopień ochrony obudowy	gwint zewnętrzny	zasilanie
		[W]	[mm]			
E-1-M1-02-PB-..*	prosty, bez wtyczki	200	275	IPx4	1/2"	230V 50Hz
E-1-M1-02-SZ-..*	spiralny z wtyczką	200	275	IPx4	1/2"	230V 50Hz
E-1-M1-03-PB-..*	prosty, bez wtyczki	300	300	IPx4	1/2"	230V 50Hz
E-1-M1-03-SZ-..*	spiralny z wtyczką	300	300	IPx4	1/2"	230V 50Hz
E-1-M1-04-PB-..*	prosty, bez wtyczki	400	335	IPx4	1/2"	230V 50Hz
E-1-M1-04-SZ-..*	spiralny z wtyczką	400	335	IPx4	1/2"	230V 50Hz
E-1-M1-06-PB-..*	prosty, bez wtyczki	600	370	IPx4	1/2"	230V 50Hz
E-1-M1-06-SZ-..*	spiralny z wtyczką	600	370	IPx4	1/2"	230V 50Hz
E-1-M1-08-PB-..*	prosty, bez wtyczki	800	475	IPx4	1/2"	230V 50Hz
E-1-M1-08-SZ-..*	spiralny z wtyczką	800	475	IPx4	1/2"	230V 50Hz
E-1-M1-10-PB-..*	prosty, bez wtyczki	1000	565	IPx4	1/2"	230V 50Hz
E-1-M1-10-SZ-..*	spiralny z wtyczką	1000	565	IPx4	1/2"	230V 50Hz

* – zamiast „..” w kodzie produktu wstawiamy oznaczenie koloru (BI – biały, SM – silver mat, CR – chrom)