

DRACO

Stalowy kocioł jednopaleniskowy z automatycznym, ślimakowym podajnikiem paliwa

Kocioł wyposażony jest w trwałe, żeliwne palenisko retortowe, do którego paliwo podawane jest z zasobnika za pomocą podajnika ślimakowego. Zapewnia to użytkownikowi wysoki komfort obsługi przy minimalnych nakładach pracy. Wymiennik kotła wykonany jest z wysokiej jakości, atestowanej stali kotłowej o grubości 5-3 mm. Duży otwór rewizyjny w górnej części wymiennika pozwala na łatwe i szybkie czyszczenie kotła. Prawidłową pracą kotła steruje regulator elektroniczny z dużym, czytelnym ekranem LCD. Kocioł w standardzie posiada dwa systemy zabezpieczenia przed cofnięciem się żaru do zasobnika paliwa.



Zalety kotła:

- 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika kotła
- wymiennik kotła z wysokiej jakości stali grubości 5 + 3 mm
- łatwa i szybka obsługa oraz konserwacja
- praca w trybie pogodowym
- możliwość regulacji temperatury powrotu poprzez sterowanie siłownikiem na zaworze czterodrogowym
- możliwość podłączenia termostatu pokojowego
- ekonomiczna eksploatacja
- niski poziom substancji szkodliwych w spalinach
- wysoka sprawność

PALIWO PODSTAWOWE



EKOGROSZEK PELET

DRACO

PARAMETRY TECHNICZNE	JEDNOSTKA	DRACO	DRACO	DRACO	DRACO	DRACO	DRACO	DRACO	
		15	25	35	50	75	100	150	
MOC NOMINALNA	EKOGROSZEK	kW	15	24	34	50	75	100	150
	PELETY	kW	14	22	27	45	60	86	120
SPRAWNOŚĆ	EKOGROSZEK	%	80,9	86,3	85,3	84	86,1	85,3	85,4
	PELETY	%	82,3	86,1	84,9	80	83,6	83,4	82,8
ZAKRES REGULACJI MOCY	EKOGROSZEK	kW	5÷15	7,2÷24	10,2÷34	15÷50	22,5÷75	30÷100	45÷150
	PELETY	kW	4,2÷14	6,6÷22	8,1÷27	13,5÷45	18÷60	25,8÷86	36÷120
MASA		kg	375	410	455	555	735	925	1185
POWIERZCHNIA GRZEWcza		m ²	1,8	2,7	3,5	4,8	9,2	11,8	15,5
OBJĘTOŚĆ WODNA		dm ³	85	100	125	160	450	600	620
ZALECANY CIĄG KOMINOWY		Pa	10÷20	10÷20	15÷25	20÷30	20÷30	25÷35	30÷40
MAX CIŚNIENIE ROBOCZE CZYNNIKA GRZEWczego		bar	1,5						
WYMIARY KOTŁA Z ZASOBNIKIEM	SZEROKOŚĆ	mm	1265	1265	1340	1430	1635	2200	2150
	GŁĘBOKOŚĆ	mm	845	875	875	865	1130	1200	1550
	WYSOKOŚĆ*	mm	1375	1390	1470	1575	1720	1900	1960
ŚREDNICA WYLOTU SPALIN		mm	145						200
STANDARDOWA (OPCJONALNA) POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA		dm ³	180 (280)	180 (280)	180 (280)	280 (320)	320 (920)	920	920

* Wysokość kotła można dodatkowo regulować za pomocą dołączonych stopek.

WERSJA PODSTAWOWA



Kocioł DRACO standardowo wyposażony jest w ruszt stały

OPCJE DODATKOWE



Ruszt obrotowy (kotły o mocach 15-35 kW)



Czujnik temperatury spalin

Pracą kotła jak również urządzeń dodatkowych steruje regulator elektroniczny RECALART, który umożliwia:

- nastawę temperatury na wyjściu z kotła
- nastawę temperatury na wejściu do kotła
- obsługę siłownika na zaworze czterodrogowym
- nastawę temperatury i automatyczną pracę c.w.u.
- praca w trybie zima, pogodowym lub lato (grzanie tylko c.w.u.)
- podłączenie termostatu pokojowego drogą przewodową lub radiową. Termostat pokojowy reguluje pracę pompy obiegowej lub, w przypadku zamontowanego siłownika, zaworem czterodrogowym
- sygnalizowanie świetlnych stanów alarmowych oraz konieczności czyszczenia kotła (opcja)
- przywracanie ustawień fabrycznych (funkcja RESET – zalecana przed zerowym rozruchem kotła)

Punkt sprzedaży